





CENNIK DETALICZNY
 STYCZEŃ 2009

PRODUKT / SERIA	model	moc RMS (W)	podstawowe parametry	CENA detal. / promo
seria XT Xterminator Stara, dobra i sprawdzona amerykańska szkoła budowy solidnych wzmacniaczy. Bardzo przyjemne, niesamowicie mocne oraz dynamiczne brzmienie, klasyczny wygląd - znakomite wejście w świat prawdziwie markowego car audio.				
	XT-800.2	2-kanałowy wzmacniacz analogowy, klasa AB Moc RMS/4Ω: 2x100 W Moc RMS/2Ω: 2x200 W Moc RMS/4Ω mostek: 1x400 W	Wymiary: 222/63/200 mm Pasma przenoszenia: 10Hz–50kHz Wsp. znieksz. THD: <0,03% Wsp. Sygnał/Szum: >100dB Wsp. tłumienia: >250 Czułość wejściowa: 200mV–6V Impedancja wejściowa: 10kΩ Napięcie pracy: 12-18V Filtr HP: 40Hz–1kHz / 12dB/okt. Filtr LP: 40Hz– 250Hz / 24dB/okt. Filtr SUBS.: 15Hz–40Hz / 24dB/okt. Wyjścia: 2xRCA z filtracją LP/HP Bass EQ Control: 45Hz / 0-12dB	549
	XT-1600.2	2-kanałowy wzmacniacz analogowy, klasa AB Moc RMS/4Ω: 2x200 W Moc RMS/2Ω: 2x400 W Moc RMS/4Ω mostek: 1x800 W	Wymiary: 222/63/320 mm Wsp. Sygnał/Szum: >100dB Wymiary: 222/63/320 mm Pasma przenoszenia: 10Hz–50kHz Wsp. znieksz. THD: <0,03% Wsp. tłumienia: >250 Czułość wejściowa: 200mV–6V Impedancja wejściowa: 10kΩ Napięcie pracy: 12-18V Filtr HP: 40Hz–1kHz / 12dB/okt. Filtr LP: 40Hz–250Hz / 24dB/okt. Filtr SUBS.: 15Hz–40Hz / 24dB/okt. Wyjścia: 2xRCA z filtracją LP/HP Bass EQ Control: 45Hz / 0-12dB	799
	XT-800.4	4-kanałowy wzmacniacz analogowy, klasa AB Moc RMS/4Ω: 4x50 W Moc RMS/2Ω: 4x100 W Moc RMS/4Ω mostek: 2x200 W	Wsp. Sygnał/Szum: >100dB Wymiary: 222/63/320 mm Pasma przenoszenia: 10Hz–50kHz Wsp. znieksz. THD: <0,03% Wsp. tłumienia: >250 Czułość wejściowa: 200mV–6V Impedancja wejściowa: 10kΩ Napięcie pracy: 12-18V Filtr HP: 40Hz–1kHz / 12dB/okt. Filtr LP: 40Hz–250Hz / 24dB/okt. Filtr SUBS.: 15Hz–40Hz / 24dB/okt. Wyjścia: 2xRCA z filtracją LP/HP Bass EQ Control: 45Hz / 0-12dB	799
	XT-1600.4	4-kanałowy wzmacniacz analogowy, klasa AB Moc RMS/4Ω: 4x100 W Moc RMS/2Ω: 4x200 W Moc RMS/4Ω mostek: 2x400 W	Wsp. Sygnał/Szum: >95dB Wymiary: 222/63/420 mm Pasma przenoszenia: 20Hz–500Hz Wsp. znieksz. THD: <0,1% Wsp. tłumienia: >95 Czułość wejściowa: 200mV–6V Impedancja wejściowa: 22kΩ Napięcie pracy: 12-18V Wsp. Sygnał/Szum: >80dB Filtr LP: 40Hz–250Hz / 24dB/okt. Filtr SUBS.: 15Hz–40Hz / 24dB/okt. Wyjścia: 2xRCA z filtracją LP Bass EQ Control: 45Hz / 0-12dB	999
	XT-2000.1D	1-kanałowy wzmacniacz cyfrowy, klasa D Moc RMS/4Ω: 1x150 W Moc RMS/2Ω: 1x300 W Moc RMS/1Ω: 1x1000 W	Wymiary: 222/63/320 mm Pasma przenoszenia: 20Hz–500Hz Wsp. znieksz. THD: <0,1% Wsp. tłumienia: >95 Czułość wejściowa: 200mV–6V Impedancja wejściowa: 22kΩ Napięcie pracy: 12-18V Wsp. Sygnał/Szum: >80dB Filtr LP: 40Hz–250Hz / 24dB/okt. Filtr SUBS.: 15Hz–40Hz / 24dB/okt. Wyjścia: 2xRCA z filtracją LP Bass EQ Control: 45Hz / 0-12dB	1199
	XT-4000.1D	1-kanałowy wzmacniacz cyfrowy, klasa D Moc RMS/4Ω: 1x200 W Moc RMS/2Ω: 1x450 W Moc RMS/1Ω: 1x1500 W	Wymiary: 222/63/350 mm Wsp. Sygnał/Szum: >105dB Wsp. tłumienia: >600 Wymiary: 222/63/200 mm Pasma przenoszenia: 10Hz–30kHz Wsp. znieksz. THD: <0,03% Czułość wejściowa: 200mV–8V Impedancja wejściowa: 10kΩ Napięcie pracy: 12-16V Filtr HP: 40Hz–1kHz / 12dB/okt. Filtr LP: 40Hz– 250Hz / 24dB/okt. Filtr SUBS.: 15Hz–40Hz / 24dB/okt. Wyjście liniowe: 2xRCA bez filtracji Bass EQ Control: 45Hz / 0-12dB	1199 PROMO 999
	MD-21	2-kanałowy wzmacniacz analogowy, klasa AB Moc RMS/4Ω: 2x75 W Moc RMS/2Ω: 2x100 W Moc RMS/4Ω mostek: 1x200 W	Wsp. Sygnał/Szum: >100Db Wsp. tłumienia: >400 Wymiary: 222/63/320 mm	2399 PROMO 1999
	MD-43	4-kanałowy wzmacniacz analogowy, klasa AB Moc RMS/4Ω: 4x100 W Moc RMS/2Ω: 4x150 W Moc RMS/4Ω mostek: 2x300 W		

PRODUKT / SERIA	model	moc RMS (W)	podstawowe parametry	CENA detal. / promo
seria AX Seria AX, to najwyższej klasy unikalne konstrukcje przeznaczone dla najbardziej wybrednych audiofilów. Te prawdziwe brzmieniowe perełki z najwyższej półki są w całości projektowane i ręcznie montowane w USA. Dostępność produktów bardzo często jest limitowana.				
	AX-TU600C	2-kanałowy wzmacniacz analogowy z przedwzmacniaczem lampowym w technologii VTCS D, klasa A/AB Moc RMS/4Ω: 2x165 W Moc RMS/2Ω: 2x300 W Moc RMS/4Ω mostek: 1x600 W	Filtr SUBS. (On/Off): 36Hz / 24dB/okt. Wyjście liniowe: 2xRCA bez filtracji Wymiary: 280/68/408 mm Pasma przenoszenia: 5Hz–50kHz Wsp. znieksz. THD: <0,05% Czułość wejściowa: 200mV–9V Wsp. Sygnał/Szum: >95dB Wsp. tłumienia: >600 Napięcie pracy: 12-16V Filtr HP: 50–500Hz / 12dB/okt. Filtr LP: 50–500Hz / 24dB/okt. Wsp. szybkości narastania: 150 V/μs Regulator subwoofera w komplecie	3999 PROMO 3499
	AX-TU4360C	4-kanałowy wzmacniacz analogowy z przedwzmacniaczem lampowym w technologii VTCS D, klasa A/AB Moc RMS/4Ω: 4x75 W Moc RMS/2Ω: 4x90 W Moc RMS/4Ω mostek: 2x180 W	Filtr HP: 50–500Hz / 12dB/okt. Filtr LP: 50–500Hz / 24dB/okt. Wsp. szybkości narastania: 150 V/μs Regulator subwoofera w komplecie Wymiary: 280/68/408 mm	3999 PROMO 3499
	AX-600DE	1-kanałowy wzmacniacz cyfrowy, klasa DE (sprawność i moc klasy D, brzmienie klasy AB) Moc RMS/4Ω: 1x250 W Moc RMS/2Ω: 1x425 W Moc RMS/1Ω: 1x600 W	Pasma przenoszenia: 5Hz–500Hz Wsp. znieksz. THD: <0,1% Czułość wejściowa: 200mV–9V Wsp. Sygnał/Szum: >86dB Wsp. tłumienia: >250 Napięcie pracy: 12-16V Filtr LP (On/Off): 50–500Hz / 24dB/okt. Filtr SUBS. (On/Off): 36Hz / 24dB/okt. Wyjścia: MultiLink Regulator subwoofera w komplecie Wymiary: 280/68/231 mm	2399 PROMO 1699
	AX-5600	5-kanałowy wzmacniacz analogowy, klasa AB Moc RMS/4Ω: 4x75+200 W Moc RMS/2Ω: 4x90+350 W Moc RMS/1Ω sub.: 1x500 W	Pasma przenoszenia: 5Hz–50kHz Wsp. znieksz. THD: <0,025% Czułość wejściowa: 200mV–9V Wsp. Sygnał/Szum: >95dB Wsp. tłumienia: >200 Napięcie pracy: 12-16V Filtr HP Front: 50–500Hz / 12dB/okt. Filtr BP Rear: 50–500Hz / 200–5kHz Filtr LP sub.: 50–500Hz / 24dB/okt. Wsp. szybkości narastania: 150 V/μs Regulator subwoofera w komplecie Wymiary: 280/68/497 mm	3999 PROMO 3499